

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PARA 2 OPERARIOS 80266-20

SAFETOP®



Para 2 operarios!



Tensor

**Se sirve
con mochila**

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Línea de vida horizontal Tipo B, válida para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
- ▶ El equipo es **válido para usar dos usuarios a la vez**.
- ▶ Formado por una banda de poliéster de 30 mm de ancho y 20 m de longitud para un rango de trabajo de 2 a 20 metros.
- ▶ Incluye mochila muy fácil de transportar.
- ▶ Diseñado y constituido para asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.
- ▶ Permite el enganche de arneses anticaídas a usuarios expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.
- ▶ Los soportes finales donde la línea está fijada deben soportar **DOS VECES LA CARGA MÁXIMA DE Tensión**, dependiendo del vano existente (véase manual de uso para mayor información).

STANDARDS

EN795 Clase B (dispositivos móviles de anclaje)
CEN/TS 16415:2013 Tipo C
(para más de un usuario)

Materiales

- ▶ Cinta de poliéster
- ▶ Bolsa de poliéster

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ 10 años desde la fecha de fabricación. Revise el manual de instrucciones para una información detallada.

Aplicaciones

- ▶ Diseñado para el uso de 2 personas simultáneamente y construido para ofrecer una solución en los trabajos en los que los usuarios están expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.



WWW.SAFETOP.NET

