

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Anclajes
Subfamilia	Cintas de anclaje para poda




EJECT


Diseñado para la poda, el salvarramas EJECT permite instalar una cuerda de trabajo, protegiendo al árbol, incluso en las horquillas cerradas. Ofrece varias configuraciones de instalación en una o dos ramas y dispone de un regulador que permite ajustar con precisión la longitud del salvarramas. Los ascensos por cuerda y los desplazamientos por el árbol se optimizan, gracias a la polea de alto rendimiento que favorece la circulación de la cuerda en el anclaje. El sistema es fácilmente recuperable desde el suelo, gracias a la bola de recuperación incluida.




El sistema permite varias configuraciones de instalación en la rama: rodeando o estrangulando.



Está equipado con un regulador que permite ajustar con precisión el salvarramas.



La instalación de la cuerda es posible únicamente si el salvarramas está correctamente instalado y el punto de enganche con cierre está bloqueado.



La estrechez de la cinta y de la hebilla permiten reducir el riesgo de enganche del salvarramas en el árbol al recuperarlo.

Descripción breve Salvarramas regulable para poda, con polea, fácilmente recuperable desde el suelo

Argumentos comerciales

- Salvarramas regulable que permite instalar una cuerda de trabajo, protegiendo al árbol:
- Varias configuraciones de instalación posibles en la rama: rodeando o estrangulando. También es posible emparejar dos anclajes para las ramas de pequeño grosor.
- Regulador que permite ajustar con precisión la longitud de la cinta.
- Diseño específico que permite proteger el árbol.
- Producto suministrado con una cinta amarilla altamente visible de una longitud de 1,5 m. La cinta puede ser sustituida o conectada con otra cinta de 1,5 o 2,5 m para alargar el salvarramas y permitir los trabajos en árboles de tamaños grandes.
- Instalación de la cuerda posible únicamente si el salvarramas está correctamente instalado y el punto de enganche con cierre está bloqueado.
- El punto de enganche con cierre permanece bloqueado mientras la cuerda está instalada en la polea.
- Se prioriza la utilización con cuerda en doble. El sistema también puede ser utilizado con cuerda en simple (más información en la ficha técnica).
- Rendimientos optimizados:
- Circulación de la cuerda optimizada en el anclaje, gracias a la polea de alto rendimiento integrada.
- Utilización posible por dos personas, para realizar un rescate.
- Sistema fácilmente recuperable desde el suelo:
- Punto de enganche desbloqueable con la bola de recuperación, una vez la cuerda ha salido de la polea.
- Bola de recuperación amarilla de 21 mm, específicamente diseñada para el salvarramas EJECT, para facilitar la recuperación desde el suelo.
- Cinta y hebilla suficientemente estrechas para reducir el riesgo de enganche del salvarramas en el árbol.

Características

- Carga de rotura: 25kN
 - Carga máxima autorizada: 250kg
 - Certificaciones: CE EN 795 B, CE EN 12278, EAC, TS 16415
 - Materiales: aluminio, acero inoxidable, poliamida y poliéster
 - Peso: 490g
 - Diámetro de cuerda mín.: 11mm
 - Diámetro de cuerda máx.: 13mm
 - Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
 - Diámetro de la roldana: 28mm
 - Rendimiento: 95%
-

Características por referencia

Referencias	G001AA00
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Embalaje estándar	5
EAN	3342540835603

Accesorios	Cinta para EJECT Bola de recuperación para EJECT
-------------------	---

Productos asociados	FLOW 11.6 mm CONTROL 12.5 mm AIRLINE ECLIPSE ZIGZAG® ZIGZAG® PLUS CHICANE SEQUOIA SEQUOIA SRT STRATO® STRATO® VENT
----------------------------	--