

| | |
|------------|-------------------------|
| Universo | Profesional |
| Tipo | Mundo vertical |
| Familia | Cuerdas |
| Subfamilia | Protectores para cuerda |



PROTEC

El protector flexible PROTEC está diseñado para proteger la cuerda fija de una zona de rozamiento durante los trabajos en altura o rescates. Fácil de instalar y duradero, está fabricado para utilizaciones de regulares a intensivas. Polivalente, el PROTEC es adecuado para todos los diámetros de cuerdas profesionales, pero también para las cintas de anclaje.



La forma de la pinza de sujeción permite una buena prensión, facilitando la instalación rápida en la cuerda.



Los tiradores, manipulables con guantes, facilitan la apertura.



Polivalente, el protector PROTEC también permite instalar una cinta de anclaje tipo CONNEXION.

Descripción breve Protector flexible para cuerda fija

| | |
|-------------------------------|--|
| Argumentos comerciales | <ul style="list-style-type: none">• Protector para cuerda fija diseñado para las utilizaciones de regulares a intensivas:- Lona flexible y ligera de TPU (sin PVC) de alta resistencia.- Cierre mediante bandas autoadherentes.• Fácil de instalar:- Apertura facilitada por dos tiradores, manipulables con guantes.- Buena prensión de la pinza de sujeción para una colocación rápida y fácil en la cuerda.• Polivalente:- Se utiliza en los dos sentidos, pinza arriba o pinza abajo.- Es adecuado para los diferentes diámetros de cuerdas profesionales.- También permite proteger una cinta de anclaje tipo CONNEXION. |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Características | <ul style="list-style-type: none">• Materiales: TPU, poliamida y aluminio• Peso: 130g• Medidas: 56 x 5 x 2,5cm |
|------------------------|--|

Características por referencia

| | |
|-------------------|---------------|
| Referencias | R003AA00 |
| Made in | KH |
| Garantía | 3 Años |
| Pack | 1 |
| Cantidad por caja | 58 |
| EAN | 3342540839717 |

| | |
|----------------------------|--|
| Productos asociados | SEGMENT 8 mm PARALLEL 10.5 mm AXIS 11 mm RAY 11 mm VECTOR 12.5 mm CONNEXION FIXE CONNEXION VARIO PROTEC PLUS DURALINE 10.5 mm CUSTOM |
|----------------------------|--|