

FICHA TÉCNICA

Cuerda doble de seguridad
Ref. C454 y C455



Descripción

Conjunto válido como elemento de amarre de un sistema anticaídas.

Cuerda doble de poliamida kernmantel con un diámetro de 10.5 mm. Los extremos llevan guardacabos reforzados con acero.

Para poder utilizar el equipo como protección anticaídas, el cabo central debe ir unido a un amortiguador de seguridad certificado según la EN 355.

El dispositivo está disponible en dos longitudes. Con 1 m (C454) y 1.5m (C455) de cuerda entre los guardacabos extremos y el central.

Este equipo se trata de un equipo de protección individual, debe ser utilizado por una sola persona

Debe utilizarse con mosquetones certificados según la EN 362



EN 354
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Limpieza y almacenaje

-Lavar con agua templada.

-No utilizar disolventes. Utilizar jabón líquido neutro.

-Aclarar con abundante agua.

-Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor.

-Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.

Organismo certificador:

Nº 0082

Limitaciones de uso

No debe utilizarse:

- Si se observa desgaste en el conjunto o cortes en la cuerda

- Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas

Es muy importante el leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.

Distribuido por:

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732