




APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas posicionamiento EN 358
- 5 Anclaje suspensión EN 813
- 6 Cierre tipo "CLICK"



DESCRIPCIÓN:

Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, hebillas rápidas tipo "CLICK" y cinturón de posicionamiento con anillas laterales. Comodidad en los trabajos de suspensión gracias al cinturón transpirable y perneras acolchadas, dispone de 6 anillas.

► NORMA:

EN EN361:2002, EN358:1999, EN813:2008, EN1497:2007



Organismo notificado Nº 1105

► TALLA:

ÚNICA (M-XL)

► PESO:

1720 g

► ALMACENAMIENTO:

Los equipos de protección individual contra caídas han de almacenarse envuelto y sin apretar, en un lugar seco y ventilado, protegido de fuentes de luz, radiación UV, arena, objetos cortantes, temperaturas extremas y sustancias corrosivas. Antes de su primera utilización, los equipos se han de conservar en su embalaje original.

► TRANSPORTE:

Los equipos de protección individual contra caídas deben ser transportados en contenedores o bolsas de manera que se protejan de daños físicos o de humedad.

► BOLSA:

REF. C270

Incluida

