

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Elementos de amarre y absorbedores de energía
<b>Subfamilia</b>	Elementos de amarre para accesos difíciles




## PROGRESS ADJUST

El PROGRESS ADJUST es un elemento de amarre de progresión regulable doble que permite una conexión permanente en cualquier tipo de progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con pasamanos...). Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud del cabo regulable se ajusta muy rápida y fácilmente. Los conectores se mantienen en la posición correcta para facilitar el mosquetoneo.



El elemento de amarre PROGRESS ADJUST se ajusta muy rápido y con precisión gracias al bloqueador ADJUST que se desbloquea con una simple basculación y se manipula fácilmente gracias a su forma ergonómica.



El casquillo de caucho mantiene el mosquetón en la posición correcta, lo que facilita el mosquetoneo.



La funda plástica en el cabo fijo mantiene el mosquetón en la posición correcta, lo que facilita el mosquetoneo.

---

**Descripción breve** Elemento de amarre de progresión regulable doble

---

**Argumentos comerciales**

- Elemento de amarre doble regulable que permite una conexión permanente en todo tipo de progresión:
  - Ascenso por cuerda: cabo fijo para conectar un puño bloqueador ASCENSION, cabo regulable que permite ajustar la longitud del elemento de amarre en el paso de fraccionamientos.
  - Desplazamiento por pasamanos: cabo fijo y cabo regulable de la misma longitud para facilitar la progresión.
- Manipulación fácil:
  - Regulación muy rápida y precisa de la longitud del cabo regulable gracias a la forma ergonómica del bloqueador ADJUST.
  - Mosquetoneo facilitado gracias a que los conectores se mantienen en la posición correcta.
- Elemento de amarre de cuerda dinámica para limitar los esfuerzos transmitidos al usuario en caso de caída de poca altura (1).
- Se utiliza con dos mosquetones con bloqueo de seguridad automático VERTIGO TWIST-LOCK.

(1) Los elementos de amarre de progresión no poseen absorbedor de energía. Por tanto, sólo se deben utilizar si el factor de caída es inferior a 1 (utilización por debajo del puño bloqueador ASCENSION o del punto de anclaje).

---

**Características**

- Peso: 245g
  - Materiales: aluminio, poliamida, poliéster, Dyneema y elastómero
  - Longitudes:
    - Cabo fijo: 65 cm.
    - Cabo regulable: hasta 95 cm
  - Certificaciones: CE EN 358, EAC
-

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>L44R</b>
Made in	TW
Garantía	3 Años
Pack	1
Embalaje estándar	15
EAN	3342540097476

---

**Accesorios**            VERTIGO TWIST-LOCK  
                              RING OPEN  
                              TANGA

---

**Productos asociados**    ASCENSION