

producto: **Conjunto de absorbedor
cinta elástica y conectores**
referencia: **C548**



Aviso: Utilizar para un único trabajador

Descripción

Absorbedor BW 200 con cinta de poliamida elastica, un conector rápido para unir al arnes y un gancho.

Esta absorbedor de energía con cinta doble es un componente de un sisteman anticaídas.

El absorbedor extendido posee una resistencia estática de 15 kN. La cinta está constituida por dos cintas "tubulares" puestas una sobre otra con el núcleo elástico que se sujeta por dentro. La cinta está terminada con bucles de enganche acolchados.

El gancho de acero actua como elemento de conexión del sistema anticaídas. Posee cierre automático de doble sistema y posee una resistencia estática de 15 kN, con un diámetro de apertura de 50 mm.

Conector rápido con bloqueo automático y cierre de seguridad, apertura de 20mm.

Longitud total: 2 m

Limpieza:

- Lavar con agua templada.
- No utilizar disolventes
- Utilizar jabón líquido neutro.
- Aclarar con abundante agua.
- Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor.

Almacenaje:

Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.

Limitaciones de uso:

-La cinta elástica sin el amortiguador de seguridad NO constituye protección frente a caídas de altura.

Importante:

- Leer atentamente las instrucciones de uso.
- Anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.



EN 354

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Organismo certificador:
nº 0082

Distribuido por:

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732