

FICHA TÉCNICA

Dispositivo de posicionamiento
Ref. PROT3



Descripción

Elemento de amarre regulable con regulación rápida.

El sistema de sujeción PROT3 es un complemento del equipo que se usa como ayuda para el posicionamiento (nunca como anticaídas) para trabajos en postes, árboles, construcción etc. Este dispositivo es indispensable siempre que exista la necesidad de hacer trabajos donde se necesite sujeción.

La cuerda de poliamida posee un diámetro de 14 mm y la longitud de equipo puede variar desde 2 a 20 metros.

Posee una camisa de protección de la cuerda.

Los elementos metálicos están fabricados con una aleación de aluminio y acero inoxidable.



EN 358
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Limpieza y almacenaje

-Lavar con agua templada.

-No utilizar disolventes

-Utilizar jabón líquido neutro.

-Aclarar con abundante agua.

-Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor.

-Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.

Organismo certificador:

Nº 0082

Limitaciones de uso

No debe utilizarse:

- Si se observa desgaste en el conjunto o cortes en la cuerda

- Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas

Es muy importante el leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.

Distribuido por:

<p>FARU, S.L PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA EDIFICIO PLAZA, NAVE 5 50197 (Zaragoza) – ESPAÑA www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732</p>	
---	--