

**FICHA TÉCNICA**

---

**MINIBLOK C**



**CODIGO**  
**LONGITUD**  
**NORMA**

100307700035  
2M  
EN 360, VG11.060

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Anticaídas ligero y robusto con absorbedor integrado Carcasa sintética robusta duradera de polímero. Certificado para utilización tanto en vertical como horizontal con caída vertical sobre arista viva, conforme a los requisitos más exigente en uso horizontal de la VG11.060:2014 (arista viva tipo A, radio 0,5mm). Debido a su nuevo diseño, con absorbedor de energía integrado, garantiza las caídas sobre una arista viva, evitando cualquier rotura durante y después del impacto y limitando la fuerza de choque a 6 kN.
<b>PESO</b>	890gr
<b>NORMA</b>	EN 360 – VG11.060
<b>LONGITUD</b>	2 m
<b>RESISTENCIA A LA ROTURA</b>	15 kN
<b>CARGA DE UTILIZACIÓN MAX.</b>	136Kg

### CINTA

<b>MATERIAL</b>	Technora®
<b>ANCHO</b>	21 cm
<b>LONGITUD</b>	2M

### MOSQUETONES

<b>MATERIAL</b>	ALUMINIO
<b>CIERRE Y RESISTENCIA A LA ROTURA</b>	Parte superior: cierre rosca de abertura 22.5mm ref. 1135 con resistencia a la rotura de 22kN Parte inferior: 1/4 vuelta de abertura 21,5mm ref.977 con resistencia a la rotura de 23kN
<b>NORMA</b>	EN 362