

FICHA TÉCNICA

PINZA PARA ANDAMIOS
Ref. C182 (apertura \varnothing 81 mm)
Ref. C329 (apertura \varnothing 140 mm)



Descripción

Pinza de conexión para andamios.
Conector de acero inoxidable con grosor del alambre 6 mm.
Está disponible en dos medidas:

	\varnothing Apertura (mm)	Longitud (mm)	Peso (g)
C182	81	340	336
C329	140	440	384

Para su correcta colocación se debe abrir y cerrar y posicionar en la estructura girando el conector 90 °C

Limpieza y almacenaje

- Limpiar con agua jabonosa, con jabón neutro.
- Almacenar en lugar seco y ventilado, proteger de agentes corrosivos para que no se dañe

Campo de aplicación

Elemento de conexión para colocar las líneas de vida en los andamios. Certificado según las especificaciones de la norma EN 362 Equipos de protección individual contra caídas en altura. Conectores

Aviso importante

El gancho no debe utilizarse si presenta desgaste o deterioro o si ha soportado una caída

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732



EN 362
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Organismo certificador:

Nº 0082

Distribuido por: