



Descripción

- ▶ Equipo auxiliar para trabajos en alturas, tales como pintar fachadas, lavar cristales o trabajos de reparación o control.
- ▶ Se ajusta al usuario por medio de una cinta que rodea la silla y con el conector se coloca en el sistema de descenso; la cinta de la silla debe ir con la parte ventral.
- ▶ Incluye mosquetón 80112 de acero, con resistencia 22 Kn y apertura 17 mm. Medidas del mosquetón: 108 x 60 mm.
- ▶ Por sí sola no es un elemento anticaídas. Ha de ser usada en conjunción con elementos anticaídas certificados.
- ▶ Asiento acolchado para mayor comodidad.
- ▶ Dos cintas de poliamida unidas al mosquetón en la parte superior.
- ▶ Cintas ajustables de ancho 45 mm.
- ▶ Dispone de 3 enganches para colgar herramientas o algún otro utensilio.
- ▶ Dimensiones del asiento: 530x190 mm.
- ▶ Peso: 1700 g.

Materiales

- ▶ Cintas de poliéster.
- ▶ Estructura interna del asiento en aluminio.
- ▶ Mosquetón de unión en acero.

Aplicaciones

- ▶ Trabajos en alturas: pintura de fachadas, limpieza de cristales o trabajos de reparación.

Certificación

- ▶ No es un EPI. Riesgos mínimos

