



**Medidas trípode:**

- Patas abiertas: 215 cm
- Patas contraídas: 112 cm

**Apertura diámetro trípode:**

- Patas abiertas: 150 cm
- Patas contraídas: 78 cm

## Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Incluye **robusto trípode de duraluminio**. Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos por debajo del suelo donde es necesaria una protección anticaídas o de rescate. Máxima carga de trabajo: 100 Kg. Máxima distancia de elevación: 25 m. Peso: 35 kg. Válido para usar una sola persona. El trípode incluye pegatinas reflectantes en la parte superior. Patas ajustables, con diámetro máximo de apertura 150 cm. Cabeza de alta resistencia y 1 sola polea. Patas ajustables en la base. Patas en aluminio de alta resistencia (tamaño 45x45 mm). Pies en aluminio de alta resistencia (tamaño 34x34 mm). Base en material de goma con fondo antideslizante.
- ▶ Incluye **torno de 25 m**. Cap 1800 lbs. Tasa de engranaje 5:1. Longitud de la manivela: 320 mm. Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro. Longitud del cable: 25 m (diámetro: 5 mm). Con función antideslizamiento.
- ▶ Incluye **mochila de transporte** resistente e impermeable.


## STANDARDS

- ▶ **EN795 Clase B** (trípode)
- ▶ **EN1496 Clase A** (torno)

## Aplicaciones

- ▶ Ideal para espacios confinados, pozos, tanques, trampas y otros trabajos por debajo del suelo donde es necesaria una protección anticaídas o de rescate.

## Repuestos



Repuesto trípode Ref. 80377



Repuesto torno 25 m Ref. 80378



Repuesto mochila Ref. 80123



Incluye:

Trípode	Torno	Mochila
<p>Cabeza de alta resistencia 1 sola polea Patas ajustables en la base Patas en aluminio de alta resistencia. Tamaño 45x45 mm Pies en aluminio de alta resistencia. Tamaño 34x34 mm Base en material de goma con fondo antideslizante Según standard EN795 Clase B</p>	<p>Cap 1800 lbs Tasa de engranaje 5:1 Longitud de manivela: 320 mm Bracket: sujeción de manivela del torno y conexión al trípode Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro Longitud del cable: 25 m Diámetro del cable: 5 mm Función <b>antideslizamiento</b> Según standard EN1496:2006 Clase A</p>	<p>Incluye mochila de transporte resistente e impermeable</p>

**Repuesto trípode**

REF. 80377



**Respuesto torno**

REF. 80378 (25 m)



**Respuesto mochila**

REF. 80123



**Standards**

EN 795 clase B, EN1496

**Embalaje**

1 ud

