

Móvil



**Será necesario usar la pieza Ref. 80305-AX si se quiere acoplar el torno Ref. 80305 a la pata del tripode

**Será necesario usar la pieza 80305-XX si se quiere acoplar el torno Ref. 80305 a la cabeza del tripode

***81372-acoplable a la pata del tripode

Diámetro de apertura	157 cm
Espacio entre los pies	116 cm
Altura de trabajo	160 cm
Peso	34 kg
Capacidad de carga	1000 kg
Dimensiones transporte	200x47x47 cm

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Trípode móvil de 4 patas desmontables y ajustables, con ruedas de plástico.
- ▶ Diseñado para proteger simultáneamente a 2 usuarios (soporta hasta 1000 kg de carga).
- ▶ La cabeza está equipada con dos poleas de acero para guiar la cuerda en el cable de rescate, asegurado con ganchos de seguridad.
- ▶ Patas de aluminio con ruedas de goma. Las ruedas están equipadas con frenos, que inmovilizan el dispositivo en el lugar de trabajo.
- ▶ Áreas reflectantes de seguridad.
- ▶ Diámetro de apertura: 157 cm.
- ▶ Espacio entre los pies: 116 cm.
- ▶ Altura de trabajo: 160 cm.
- ▶ Peso: 34 Kg.

Materiales

- ▶ Aluminio

Aplicaciones

- ▶ Trípode acoplable a tornos Safetop® Ref. 81372 y Ref. 80305. Consultar piezas necesarias para acoplar cada uno de los enrolladores compatibles.

STANDARDS

EN795 Clase B
(Anclajes provisionales transportables)



WWW.SAFETOP.NET



SAFETOP®