

ARNÉS PARA TRABAJOS VERTICALES		REF:P73
DESCRIPCIÓN		
<p>Arnés anticaídas de cuerpo completo y arnés de asiento profesional para trabajos verticales con punto de anclaje dorsal y esternal.</p> <p>Dispone de Cinturón de sujeción.</p> <p>Hebillas de regulación en hombros y muslos.</p> <p>Ajuste pectoral.</p> <p>Cincha subglútea para mayor confort.</p> <p>Fabricado con cinchas de 45 mm.</p> <p>Especialmente diseñado para operaciones de ascenso, permite la colocación de un bloqueador de pecho.</p> <p>Incluye bolsa porta-arnés.</p>		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Arnés anticaídas EN361, conexión esternal y dorsal.</li> <li>-Arnés de asiento EN813 apto para trabajos en suspensión.</li> <li>-Cinturón de posicionamiento EN358.</li> <li>-Hebillas metálicas rápidas.</li> <li>-Peso: 1025gr</li> <li>-Tirantes acolchados.</li> <li>-Disponible en tallas: S, M-XL, XXL</li> <li>-Testado para <b>140 kg</b> en test dinámico de caída.</li> </ul>		<p>Temperatura del agua no superior a 40°C</p> <p>Utilización de detergentes domésticos comunes</p> <p>NO emplear ningún disolvente</p> <p>NO limpiar en seco</p> <p>NO emplear blanqueadores</p> <p>NO utilizar los equipos todavía húmedos</p> <p>NUNCA secar en una secadora</p> <p>Secar lejos de fuentes de calor</p> <p>NO planchar</p> <p>Los equipos de protección individuales contra caídas han de almacenarse envuelto y sin apretar, en un lugar seco y ventilado, protegido de fuentes de luz, radiación UV, arena, objetos cortantes, temperaturas extremas y sustancias corrosivas.</p>
CAMPO DE APLICACIÓN		
<p>Trabajos verticales, especialmente diseñado para operaciones de acceso mediante cuerda.</p> <p>Cualquier trabajo con riesgo en altura que requiera de sistema de protección por retención, posicionamiento o anticaídas.</p> <p>Trabajos de Poda y Forestales.</p>		 <p>EN 361 EN 358 EN 813</p>

Distribuido por: