



Ficha Técnica LBHT-2

Descripción

Dispositivo de Anclaje EN 795:2012 Tipo B
Línea de anclaje transportable, hasta 20 m de longitud
Máximo 2 usuarios.

Materiales

Cinta: Poliéster.
Ratchet: Bicromatado.



Rango de trabajo

De 3 a 20 metros, para un máximo de 2 usuarios. Comprobar en el Manual de instrucciones la flecha para un determinado vano de instalación.

Aplicaciones

La línea de anclaje transportable LBHT-2, es una un sistema que permite asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.

Gracias a su robustez está certificada para 2 usuarios, rápido tensado y destensado gracias a su ratchet de utilización intuitiva y cómoda.

Certificación

El dispositivo de anclaje horizontal temporal LBHT-2 está clasificado como EPI (Equipo de Protección Individual) y está Certificado bajo el Reglamento Europeo UE 52016/425 y la EN 795:2012.

Instalación/Uso

Para su correcta instalación se debe leer y comprender las instrucciones de uso entregadas con el dispositivo de anclaje.

Una vez identificada la zona que se quiere asegurar se deben realizar las pertinentes comprobaciones en la estructura o zona de instalación.

Es importante aplicar la tensión correcta a la línea de vida puesto que el funcionamiento depende de su correcto tensado, así como asegurarse de la existencia de la altura libre necesaria.

Datos de la línea en caso de caída			
<i>Vano (m.)</i>	<i>Fuerza máxima en el elemento de amarre (KN)</i>	<i>Fuerza máxima en la línea (KN)</i>	<i>Deflexión máxima en la línea (m)</i>
3	5,48	8,06	1,21
12	3,16	7,76	1,71
20	2,56	7,22	2,50

Este EPI está indicado para dos usuarios simultáneos usando en todo momento conectores, arneses y elementos de amarre de acuerdo con los estándares Europeos.