



Ficha Técnica LBHT-B

Descripción

Dispositivo de Anclaje EN 795:2012 Tipo B
Línea de anclaje transportable, hasta 20 m de longitud
Máximo 3 usuarios.

Materiales

Cinta: Poliéster.
Ratchet: Bicromatado.

Rango de trabajo

De 3 a 20 metros, para un máximo de 3 usuarios. Comprobar en el Manual de instrucciones la flecha para un determinado vano de instalación.

Aplicaciones

La línea de anclaje transportable LBHT-B, es una un sistema que permite asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.

Gracias a su robustez está certificada para 3 usuarios, rápido tensado y destensado gracias a su ratchet de utilización intuitiva y cómoda.

Certificación

El dispositivo de anclaje horizontal temporal LBHT-3 está clasificado como EPI (Equipo de Protección Individual) y está Certificado bajo el Reglamento Europeo UE 52016/425 y la EN 795:2012.

Instalación/Uso

Para su correcta instalación se debe leer y comprender las instrucciones de uso entregadas con el dispositivo de anclaje.

Una vez identificada la zona que se quiere asegurar se deben realizar las pertinentes comprobaciones en la estructura o zona de instalación.

Es importante aplicar la tensión correcta a la línea de vida puesto que el funcionamiento depende de su correcto tensado, así como asegurarse de la existencia de la altura libre necesaria.



<i>Datos de la línea en caso de caída</i>			
<i>Vano (m)</i>	<i>Fuerza máxima en el elemento de amarre (KN)</i>	<i>Fuerza máxima en la línea (KN)</i>	<i>Deflexión máxima en la línea (m)</i>
3	6,4	13,7	0,33
12	4,4	11,2	1,15
20	4,1	10,9	1,90

Este EPI está indicado para dos usuarios simultáneos usando en todo momento conectores, arneses y elementos de amarre de acuerdo con los estándares Europeos.