

# FICHA TÉCNICA

## ESLINGA/RETEN DE CINTA

Ref. PZ709 – PZ720



### Descripción

PZ 700 constituye un componente del equipo protector contra caídas de una altura.

El reten PZ700 sirve para el uso como un equipo de reten de la clase B conforme con la EN 795.

El reten se usa para unir el sistema protector contra caídas de una altura al punto de anclaje.

El reten de cinta PZ 700 está compuesto de la cinta de poliamida, reforzada con la cinta de goma.

Los extremos de la eslinga poseen dos conexiones de acero e incluyen un mosquetón virola.

Longitudes:

PZ709 - 0.9 m

PZ714 – 1.4 m

PZ720 – 2.0 m



**EN 795/1996**  
**Clase B**

**Anexo II de la**  
**Directiva**  
**89/686/EEC**

### Campo de aplicación

Punto de anclaje móvil componente de sistemas anticaídas

### Vida útil

El reten de cinta puede ser usado, como máximo, por un periodo de 5 (cinco) años contando desde la primera entrega del mismo para uso del usuario. Una vez transcurrido este periodo, hace falta retirar el reten del uso.

El reten es retirado del uso, lo que queda confirmado en la Ficha del Uso, por la persona responsable por los equipos protectores.

El reten debe ser retirado del uso y destruido si el equipo participo en la prevención de una caída, han pasado más de 5 años desde su primera entrega al uso, se han observado danos mecánicos, químicos o térmicos en el reten.

**Distribuido por:**

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732